

Условия эксплуатации паркетных полов из натуральной древесины

Лакированные паркетные полы

1. Через 24 часа после нанесения последнего слоя пол может подвергаться легким нагрузкам. Окончательная прочность достигается через 8-14 дней. До истечения этого срока нельзя производить влажную уборку и укладку ковров.
2. При последующей эксплуатации для защиты лакированной поверхности от влаги, грязи и механических повреждений необходимо применять средства по периодическому уходу и защите, рекомендуемые производителем используемой продукции.
3. Для периодической очистки полов от грязи и жира применять нейтральные средства для очистки, рекомендуемые производителем используемой продукции.

Полы, покрытые маслом

1. Полы, покрытые маслом, можно подвергать нагрузкам не менее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя масла.
2. Для периодической очистки полов необходимо применять рекомендуемые производителем используемой продукции средства для очистки.
3. Особо сильные загрязнения легко удаляются с помощью специального моющего и чистящего средства, рекомендуемого производителем используемой продукции.
4. Приблизительно раз в 2-5 месяцев необходимо восстанавливать восковую пленку с помощью средств, рекомендуемых производителем используемой продукции.

Внимание!!!

После влажной уборки полы сразу протереть насухо!

Для предотвращения образования щелей, короблений, отрыва и вздутий паркета относительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне 40-60% при температуре воздуха и поверхности напольного покрытия 18-25°C. Для поддержания влажности рекомендуется использовать увлажнители воздуха.

Во избежание повреждений паркета с финишной обработкой необходимо исключить:

- а) хождение в повседневной обуви (шпилька, каблук, набойки);
- б) передвижения мебели без наклейки войлока на ножках;
- в) попадание химически активных веществ;
- г) пребывание открытой влаги на паркете.
- д) образование щелей, короблений и вздутий, что является следствием нарушения условий эксплуатации.

Для правильного использования средств по защите полов и периодическому уходу за ними необходимо получить информацию производителя, предоставляемую специалистами компании при продаже товара.

Уважаемый Заказчик!

При соблюдении условий эксплуатации вы увеличите срок службы паркета, а также надолго сохраните его первоначальный вид.

Подпись Заказчика _____